










# Productos Havis relacionados para Soluciones de informática de Getac

# Getac

# Soluciones de acoplamiento Havis

Número de la Pieza	Descripción de la Pieza	Compatibilidad con la estación de acoplamiento
DS-DA-102	 Luz de teclado alimentada por USB Suave luz LED roja ilumina el teclado en la oscuridad.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Series DS-GTC-100</li> <li>Series DS-GTC-200</li> </ul>
DS-DA-213	 Soporte de montaje para lector de tarjetas Monte un lector de tarjetas E-Seek modelo 250 en la parte lateral de la Estación de conexión. (Soporte puede ser personalizado para otros modelos de Lectores de tarjetas)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Series DS-GTC-100</li> </ul>
DS-DA-214	 Cobertores laterales para computador Sólidos tornillos de acero a prueba de manipulación proporcionan seguridad adicional para evitar el robo del disco duro.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Series DS-GTC-100</li> </ul>
DS-DA-218	 Soporte de escritorio Soporte duradero para el montaje de una estación de conexión para una Tableta para el uso en el hogar o la oficina.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Series DS-GTC-200</li> </ul>
DS-DA-311	 Cable USB Remoto Cable USB remoto para las estaciones de conexión de las Series DS-GTC-100.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Series DS-GTC-100</li> </ul>
DS-DA-411	 Refuerzo de la pantalla Asegure su pantalla del portátil para evitar el desgaste excesivo y disminuir la vibración mientras está en uso.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Series DS-GTC-100</li> </ul>
DS-DA-501	 Llaves de repuesto Juego de dos (2) llaves de repuesto para las estaciones de conexión de las Series DS-GTC-100.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Series DS-GTC-100</li> </ul>
LPS-115	 Fuente de alimentación 95W Fuente de alimentación externa y cable con adaptador a un encendedor para Portátiles V100 Y V200 de Getac.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Series DS-GTC-100</li> </ul>
LPS-116	 Fuente de alimentación 95W Fuente de alimentación externa y cable con adaptador a un encendedor para Tableta F110 de Getac.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Series DS-GTC-200</li> </ul>



SERIES DS-GTC-100  
Portátiles V100 & V200



SERIES DS-GTC-200  
Tableta F110



# Estaciones de conexión Havis para

## Series DS-GTC-100 para Portátiles V100 y V200 de Getac

No. de Pieza	Computador Compatible	USB 2.0	Ethernet	Serie	Captura en video	Altavoz/ Mic	Entrada de energía (DC EN 19V)	Alimentación integrada	Antena
DS-GTC-101	V100 & V200	4	1	2	1	1 c/u	1	No	No
DS-GTC-101-2	V100	4	1	2	1	1 c/u	1	No	Sí, dual de alto grado
DS-GTC-101-3	V200	4	1	2	1	1 c/u	1	No	Sí, dual de alto grado
DS-GTC-102	V100 & V200	4	1	2	1	1 c/u	1	Si	No
DS-GTC-102-2	V100	4	1	2	1	1 c/u	1	Si	Sí, dual de alto grado
DS-GTC-102-3	V200	4	1	2	1	1 c/u	1	Si	Sí, dual de alto grado
DS-GTC-103*	V100 & V200	0	0	0	0	0	0	No	No

\* Sólo opción de base (no electrónicos)

### Especificaciones:

Alto: 3.3" (8.2 cm) Ancho: 10.9" (27.7 cm) Profundidad: 11.2" (28.4 cm) Peso: 4.3 lbs (1.9 kg)

### Replicación de puertos

- Mejor circuito y sistema de energía de su clase, es compatible con alimentación total USB2.0
- USB: alimentación total USB 2.0 (4)
- Ethernet: Ethernet RJ45 (1)
- Serie DB9 (2)
- Captura en video (1)
- Antena: (opcional)
- Altavoz y mic: Estéreo (1 c/u)
- Protección EMI: Si
- Voltaje de entrada: 19 V DC

### Certificaciones y pruebas

- Pruebas de vibración MIL-STD 810G 514.5
- Prueba de simulación de impacto SAE J1455 (direcciones de impacto hacia adelante/hacia atrás/lateral)
- Prueba de ciclos: cierre probado para 30,000 ciclos
- CE, RoHS



# Computadores Getac totalmente robustos

## Series DS-GTC-200 para Tabletas F100 de Getac

No. de Pieza	USB 2.0	USB 3.0	VA	Ethernet	Serie	HDMI	Altavoz/ Mic	Entrada de energía (DC EN 19V)	Alimentación integrada	Alimentación interna	Antena
DS-GTC-201	2	2	1	1	2	1	1 c/u	1	No	No	No
DS-GTC-201-3	2	2	1	1	2	1	1 c/u	1	No	No	Sí, dual de alto grado
DS-GTC-202	2	2	1	1	2	1	1 c/u	1	Si	No	No
DS-GTC-202-3	2	2	1	1	2	1	1 c/u	1	Si	No	Sí, dual de alto grado
DS-GTC-203*	0	0	0	0	0	0	0	0	No	No	No
DS-GTC-204	2	2	1	1	2	1	1 c/u	1	No	Si	No
DS-GTC-204-3	2	2	1	1	2	1	1 c/u	1	No	Si	Sí, dual de alto grado

\* Sólo opción de base (no electrónicos)

### Especificaciones:

Alto: 11.1" (28.2 cm) Ancho: 8.7" (22.2 cm) Profundidad: 4.4" (11.1 cm) Peso: TBD

### Replicación de puertos

- Mejor circuito y sistema de energía de su clase, es compatible con alimentación total USB2.0/USB3.0
- USB: alimentación total USB 2.0 (2)
- USB: alimentación total USB 3.0 (2)
- VGA (1)
- Ethernet: Ethernet RJ45 (1)
- Serie DB9 (2)
- HDMI (1)
- Antena: (opcional)
- Altavoz y mic: Estéreo (1 c/u)
- Protección EMI: Si
- Voltaje de entrada: 19 V DC

### Certificaciones y pruebas (todas pendientes)

- Pruebas de vibración MIL-STD 810G 514.5
- Prueba de simulación de impacto SAE J1455 (direcciones de impacto hacia adelante/hacia atrás /lateral)
- Prueba de ciclos: cierre probado para 30,000 ciclos
- CE, RoHS



## Acoplamiento fácil de usar y seguro en modo tableta y portátil

### Portátil V100

- Pantalla 10.4"



### Portátil V200

- Pantalla 12.1"



### Tableta F110

- Pantalla 11"



## Acoplamiento fácil de usar y seguro